


Дисковый флюидизатор

Самоочистка



Дисковый флюидизатор модели FD сочетает аэрацию и вибрацию для решения в самых трудных приложениях связанных с объемным потоком твердых материалов. Специальная конструкция создает вибрацию, а также воздушный поток между подушками колпака и стенкой бункера. Это обеспечивает очень эффективный помогающий движению поток для всех типов сухих продуктов. Преимущество модели FD состоит в том, что для работы не требует специального давления воздуха для работы. Давление в пневматической системе может находиться в диапазоне от 29 до 87 psi.

ОСОБЕННОСТИ

- Самоочистка
- Абразивная стойкость
- Легкость установки
- Работа с пищевыми продуктами
- Экономичность



Модель FD показана в работе на разрезе бункера.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температурные пределы: От -40 до 340 F (от -40 до 170 C).

Источник воздуха: От 29 до 87 psi (от 2 до 6 бар).

Потребление воздуха: Смотрите таблицу моделей.

Присоединение воздуха: Внутренняя резьба 3/8" BSP и внешняя резьба 1/2" BSP.

Материал:

Диск: 50 SH (A) Эластосил (сертификация FDA);

Центральный вал: нерж. сталь 304 SS;

Уплотняющая шайба: ЭПДМ;

Плоская шайба: Оцинкованная сталь;

Шестигранные гайки: Никелированная латунь.

Вес: 7,9 унций.

Модель FD-1, Дисковый флюидизатор

Модель	Номин.потребление воздуха, максим. умножить на 3					
	29 psi (2 бар)		58 psi (4 бар)		87 psi (6 бар)	
	л/мин	Куб фут/мин	л/мин	Куб фут/мин	л/мин	Куб фут/мин
FD-1	100	3,53	150	5,29	250	8,82